

AC固态继电器整机

江苏固特电气控制技术有限公司

SAM3K系列固态整机



产品功能简介

- ◆集散热、风冷、过滤、过热保护功能全新一体化设计。
- ◆输入输出全采用铜排引出，使用户安装接线更方便。
- ◆配置过载保险丝，可靠保护负载及固态继电器因过流导致的损坏。
- ◆内设高温保护开关，当散热器表面温度达到80℃时自动断开控制信号，避免温度过高导致的控制器损坏。面板分别有控制信号以及过热指示。
- ◆输入控制信号12—32DC可任意选择，风扇电机电源220VAC。
- ◆配置专利产品自带风扇定向风道式强制风冷散热配置。（专利号：ZL200820037648.6）
- ◆配置专利产品（专利号：ZL200820037648.6），符合绝缘标准。
- ◆适用广泛：如工业电炉、烘箱、水泵、电动机、电气开关柜、纺织、喷泉等自动化控制设备。

选型配置表

规格型号	适配功率 (3相380V)	内置模块	散热器	安装孔距 (mm)	外形尺寸(长宽高) (mm)	保险丝规格 (A)	保险丝 安装方式
SAM3K40250D	≤75KW	SAM40250D	K240	190*200	280*210*210	125	内置
SAM3K40300D	≤90KW	SAM40300D	K240	190*200	280*210*210	150	内置
SAM3K40400D	≤120KW	SAM40400D	K320	270*200	360*210*210	200	内置
SAM3K40500D	≤150KW	SAM40500D	K400	350*200	440*210*210	250	内置
SAM3K40600D	≤180KW	SAM40600D	K480	430*200	520*210*210	300	内置